

Shacman X3000 SX32586R384 6x4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	Shaanxi Automobile Group Co. Ltd
Модель	SX32586R384
Тип кабины	X3000
Цвет	Белый

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	Weichai
Модель	WP10.340E32
Тип	линейное расположение, шестицилиндр, четырехтактный, водяное охлаждение, непосредственный впрыск
Объем	9726 см ³
Тип топлива	Дизель
Мощность двигателя	250кВт / 340 л.с. / 2200 об/мин
Расход топлива (100 км)	38 л
Форма расположения цилиндра	Рядный

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры платформы (ДхШхВ)	6300×2300×(500+1330+120) мм
Толщина дна кузова сталь (Q345)	4 мм
Толщина бортов кузова (Q345)	2 мм
Кузов	Двусторонняя боковая и задняя разгрузка
Колесная формула	6x4
Колесная база	4775+1400 мм
Колея передних/задних колес	2036/1860 мм
Количество колес	10+1 мм

ГИДРОПОДЪЕМНИК КУЗОВА

Тип/марка	Ф191 (HYVA)
-----------	-------------

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Снаряженная масса	15000 кг
Номинальная грузоподъемность	25000 кг
Нагрузка на переднюю ось	9500 кг
Нагрузка на заднюю ось	16000 кг

ШИНЫ


Тип	12.00R20 / Triangle
Количество колес	10+1 шт



Имеет программное обеспечение, разработанное по международным передовым технологиям



Рабочая тормозная система - **WABCO**, пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, ABS.



Передняя ось: **9.5T MAN**, зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах. Задняя ось: **16T MAN**, зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами.



Шасси изготовлена по технологии тяжелой автомобильной техники **MAN** (Германия).

ТРАНСМИССИЯ (механическая)

Производитель	Fast Fuller
Модель	10JSD140

СЦЕПЛЕНИЕ

Модель/тип/диаметр	Guilin Fuda/FD430L28
--------------------	----------------------

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Тип	9.5T MAN
-----	----------

ЗАДНИЙ МОСТ

Тип	16T MAN
-----	---------

ОБЪЕМ

Масляный бак из алюминиевого сплава	400 л
-------------------------------------	-------

КАБИНА

Делонг X3000 Четырехточечная гидравлическая подвесная кабины с одним спальным местом. Электрический стеклоподъемник. Кондиционер. Железный бампер. Радио. Огнетушитель 2 кг, сигнал заднего хода (звуковой сигнал) противоткатные упоры (башмаки) – 2 шт.

