



CLG 6032E



Технологии вибрации высокой частоты и низкой амплитуды **Liugong**.



Сверхэффективный двигатель **Quanchai Tier 3** для максимальной мощности и низких эксплуатационных расходов.

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Марка	Quanchai
Модель	3B-35V31
Номинальная мощность	27.3 кВт (37 л. с.) при 2 600 об/мин
Максимальный крутящий момент	115 Н·м
Количество цилиндров	3
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Тип охлаждения	Жидкостное
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Напряжение бортовой сети	12 В
ТРАНСМИССИЯ	
Теоретический преодолеваемый уклон	30%
Тип трансмиссии	Гидравлическая
Максимальная скорость, вперед	10 км/ч
Мин. внешний радиус поворота	4 050 мм
МОСТЫ	
Система рулевого управления	Гидравлическая
Способ рулевого управления	Шарнирное сочленение
Угол поворота	±30°
Давление разгрузки рулевой системы	16 МПа
ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	Гидравлический

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип главного насоса	Поршневой насос
Давление разгрузки контура рабочего оборудования	20 МПа

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД, ВИБРАЦИЯ НА ОБОИХ ВАЛЬЦАХ)	
Статическая линейная нагрузка на передний валец	135 Н/см
Количество вибрирующих валцов	1
Номинальная амплитуда	0.45 мм
Частота вибраций	60 Гц
Центробежная сила	33.5 кН
Количество настроек амплитуды	1
Типоразмер шин	7.5-15-12 PR
Количество шин	4
Давление в шинах	220 кПа

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	3 200 кг
Нагрузка на передний валец	1 650 кг
Нагрузка на шины	1 550 кг

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	60 л
Моторное масло	7 л
Гидросистема	54 л
Система охлаждения	12 л

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Проблесковый маячок	

