

ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



Эргономическое сиденье оператора с полной настройкой



Усиленное рулевое управление



Возможность техники работать с перегрузом в 10% от номинальной грузоподъемности



Самый неприхотливый и легко ремонтируемый двигатель с механической топливной аппаратурой Xinchai

	CPCD15-AG2	CPCD20-AG2	CPCD30-AG2	CPCD50-AXG53
Двигатель:	Xinchai C490BPG 40kW / 54,4 л/сил	Xinchai C490BPG 40kW / 54,4 л/сил	Xinchai C490BPG 40kW / 54,4 л/сил	Xinchai 4D35ZG31- 003 60 KW / 81,5 л/сил
Грузоподъемность:	1 500 кг	2 000 кг	3 000 кг	5 000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм
Свободный ход:	155 мм	140 мм	145 мм	160 мм
Радиус поворота:	1 995 мм	2 170 мм	2 400 мм	2 820 мм
Ширина рабочего коридора: (без учета длины вилок и груза)	2 400 мм	2 640 мм	2 880 мм	3 365 мм
Угол наклона мачты	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
Длина до спинки вилок:	2 290 мм	2 550 мм	2 780 мм	3 215 мм
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Габаритная ширина:	1 080 мм	1 155 мм	1 225 мм	1 490 мм
Высота опущенной мачты:	1 995 мм	1 995 мм	2 055 мм	2 245 мм
Высота защитной крыши:	2 110 мм	2 120 мм	2 150 мм	2 250 мм

