

ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



Оптимизированная система циркуляции воздуха, **мощный глушитель выхлопных газов** уменьшат шум и вибрацию всего погрузчика



Комбинированный **переключатель с двойной ручкой** автомобильного типа значительно повысят комфорт вождения



Переключение передач осуществляется под рулевым джойстиком для удобства работы оператора



Светодиодные фары

	CPCD50-XRG77	CPCD60-XRG77	CPCD70-XRG77	CPCD85-XRG77	CPCD100-XRG77
Двигатель:	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115,57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115,57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115,57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115,57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115,57 л/сил
Грузоподъемность:	5 000 кг	6 000 кг	7 000 кг	8 500 кг	10 000 кг
Центр загрузки:	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Высота подъема:	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм
Свободный ход:	100 мм	100 мм	95 мм	125 мм	120 мм
Радиус поворота:	3 230 мм	3 280 мм	3 350 мм	3 630 мм	3 940 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	5 030 мм	5 080 мм	5 155 мм	5 540 мм	5 865 мм
Угол наклона мачты	10/12°	10/12°	10/12°	10/12°	10/12°
Длина до спинки вил:	3 500 мм	3 530 мм	3 530 мм	3 900 мм	4 230 мм
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Габаритная ширина:	1 990 мм	1 990 мм	1 990 мм	2 197 мм	2 197 мм
Высота опущенной мачты:	2 500 мм	2 500 мм	2 500 мм	2 700 мм	2 850 мм
Высота защитной крыши:	2 400 мм	2 400 мм	2 400 мм	2 580 мм	2 580 мм

