

ПОЛНОПРИВОДНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



Трехступенчатая трансмиссия с максимальной скоростью **26 км/ч**



Ручная блокировка дифференциала



Плавающая управляемая ось позволяет любому колесу преодолевать препятствия, **сохраняя баланс** погрузчика и груза



Система мокрого тормоза обеспечивает **максимальный срок** службы тормозной системы.

	CPCD25-XW33C-RT4	CPCD30-XW33C-RT4	CPCD35-XW33C-RT4
Двигатель:	YANMAR 4TNE98 42.1 кВт / 57.24 л/сил	YANMAR 4TNE98 42.1 кВт / 57.24 л/сил	YANMAR 4TNE98 42.1 кВт / 57.24 л/сил
Грузоподъемность:	2500 кг	3000 кг	3500 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000 мм	3000 мм	3000 мм
Свободный ход:	140 мм	145 мм	145 мм
Радиус поворота:	3 300 мм	3 300 мм	3 300 мм
Ширина рабочего коридора: (без учета длины вила и груза)	5 305 мм	5 320 мм	5 320 мм
Угол наклона мачты	10/12°	10/12°	10/12°
Длина до спинки вила:	3 085 мм	3 100 мм	3 100 мм
	Габариты	Габариты	Габариты
Габаритная ширина:	1 557 мм	1 599 мм	1 599 мм
Высота опущенной мачты:	2 215 мм	2 350 мм	2 350 мм
Высота защитной крыши:	2 390 мм	2 420 мм	2 420 мм

