

ВИЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРО-ПОГРУЗЧИКИ



Великолепная **маневренность** внутри помещения с ограниченным меж стеллажным пространством



Установка **цельнолитых не прокалываемых шин** изначально с завода



Управляющий контроллер **CURTIS (США)**



Высокая остаточная грузоподъемность на высоте

	CPDS13-AC5	CPDS16-AC5	CPDS18-AC5
Контроллер:	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)
Грузоподъемность:	1 300 кг	1 600 кг	1 800 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000 - 5500 мм	3000 - 5500 мм	3000 - 5500 мм
Свободный ход:	145 мм	145 мм	145 мм
Радиус поворота:	1 452 мм	1 555 мм	1 555 мм
Ширина рабочего коридора: (с паллетом 1000*1200мм)	3 134 мм	3 237 мм	3 237 мм
Угол наклона мачты	6/6°	6/6°	5.5/6°
Длина до спинки вил:	1 790 мм	1 898 мм	1 903 мм
	Габариты	Габариты	Габариты
Габаритная ширина:	1 086 мм	1 086 мм	1 086 мм
Высота опущенной мачты:	1 995 мм	1 995 мм	1 995 мм
Высота защитной крыши:	2 040 мм	2 040 мм	2 040 мм

