



LG938

joy

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	POWER-HF 4102 Turbo
Полная мощность	76 кВт (104 л. с.)

КАБИНА

Сиденье	Luxury Aviation Seat (авиационное)
---------	------------------------------------

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	АКПП CVT AWD 265 Split type
Переключение передач	Double H/L, F1/R1

МОСТЫ

Тип	Литая сталь, 2.0T with big hub reduction gear
-----	-----------------------------------------------

ТОРМОЗА

Тип рабочего тормоза	Dual Air Hydraulic Disc
Привод рабочего тормоза	Гидравлический
Тип стояночного тормоза	Hand Caliper Disc

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип главного насоса	Mechanical Single Joystick
Объем бака	75 л



В моделях LUGONG мост, АКПП и гидротрансформатор от бренда Kinglitter, что увеличивает срок службы в три раза по сравнению с большинством брендов на рынке.



Задний капот может открываться с обеих сторон, что очень удобно для ремонта и обслуживания техники.



Передняя и задняя рамы изготовлены из высококачественной углеродистой стали с уникальным процессом сварки пазов и шипов, который очень прочен и, как правило, никогда не повреждается.



Имеет заводской быстросъемный механизм (3-я гидролиния) замены ковша на дополнительное навесное оборудование

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА

Максимальная высота выгрузки	3500 мм
Расстояние выгрузки на максимальной высоте	700 мм
Грузоподъемность	2200 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША

Стандартный ковш	1.3 м ³
Размеры	2400x600 мм

РАЗМЕРЫ

Длина с опущенным ковшом	2 020 мм
Ширина по шинам	6 250 мм
Высота	2 950 мм
Колесная база	2 530 мм
Клиренс	450 мм
Колея	1 570 мм
Радиус поворота	4 500 мм

ШИНЫ

Типоразмер шин	16/70/20
----------------	----------

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	5 200 кг
------------------------	----------

