

# LG942

joy



### ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	YUCHAI 4105 Turbo
Полная мощность	85 кВт (116 л. с.)

### КАБИНА

Сиденье	Luxury Aviation Seat (авиационное)
---------	------------------------------------

### ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	АКПП AWD 280 Split type
Переключение передач	Double H/L, F1/R1

### МОСТЫ

Тип	Литая сталь, AWD 2.8T big hub reduction gear
-----	--

### ТОРМОЗА

Тип рабочего тормоза	Dual Air Hydraulic Disc
Привод рабочего тормоза	Гидравлический
Тип стояночного тормоза	Hand Caliper Disc

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип главного насоса	Mechanical Single Joystick
Объем бака	75 л



В моделях LUGONG мост, АКПП и гидротрансформатор от бренда Kinglitter, что увеличивает срок службы в три раза по сравнению с большинством брендов на рынке.



Задний капот может открываться с обеих сторон, что очень удобно для ремонта и обслуживания техники.



Передняя и задняя рамы изготовлены из высококачественной углеродистой стали с уникальным процессом сварки пазов и шипов, который очень прочен и, как правило, никогда не повреждается.



Имеет заводской быстросъемный механизм (3-я гидролиния) замены ковша на дополнительное навесное оборудование

### ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА

Максимальная высота выгрузки	3800 мм
Расстояние выгрузки на максимальной высоте	800 мм
Грузоподъемность	2500 кг

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША

Стандартный ковш	1.4 м <sup>3</sup>
Размеры	2400x650 мм

### РАЗМЕРЫ

Длина с опущенным ковшом	2 100 мм
Ширина по шинам	6 520 мм
Высота	2 950 мм
Колесная база	2 710 мм
Клиренс	380 мм
Колея	1 680 мм
Радиус поворота	6 000 мм

### ШИНЫ

Типоразмер шин	16/70/24
----------------	----------

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	6 380 кг
------------------------	----------

