



SD16

3-х ЗУБОВЫМ
РЫХЛИТЕЛЕМ



Большой коэффициент запаса крутящего момента, номинальная мощность - 120 кВт;



Применяется WEICHAИ двигатель, обладающий сильной мощностью, высоким эффектом и энергетической экономией



РАЗМЕРЫ

Длина	5 140 мм
Ширина	3 388 мм
Высота	3 032 мм

ТРАНСМИССИЯ

Максимальная скорость движения вперед	9,63 км/ч
Максимальная скорость движения назад	12,53 км/ч
Количество передач переднего хода	3
Количество передач заднего хода	3

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака гусеницы	510 мм
Количество башмаков с каждой стороны	37
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	6

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	300 л
Моторное масло	24 л
Система охлаждения	79 л
Гидравлическая система (всего)	108 л
Объем масла КПП	52 л
Рулевое управление	70 л
Масло для моста	23 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫХЛИТЕЛЯ

Рабочий вес без рыхлителя	17 000 кг
Масса рыхлителя	1 710 кг
Макс. высота подъема рыхлителей	592 мм
Макс. глубина рыхления с 3-зубовым рыхлителем	572 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА

Тип отвала (справочн.)	Прямой
Управление отвала	Рычаг
Размеры отвала -;	3388x1149 мм
Высота отвала	1 095 мм
Заглубление отвала в грунт	540 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	WEICHAИ
Модель	WD10G178E25
Полная мощность	120 кВт/160 л.с. при 2 000 об/мин
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа
Рабочий объем	9,7 л
Макс. крутящий момент	765 Н•м при 1 300 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение системы	24 В
--------------------	------

