

Shacman H3000S SX5255GJBHR384 6x4



Комфортная и просторная кабина, изготовленная по технологии **MAN**



Рабочая тормозная система - **WABCO**, пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, ABS



Передняя ось: **7.5T MAN** зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах. Задняя ось: **16T MAN**, зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами.)



Имеет программное обеспечение, разработанное по международным передовым технологиям

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	SHAANXI (SHACMAN)
Модель	SX5255GJBHR384
Тип кабины	H3000S

МИКСЕРНАЯ УСТАНОВКА

Объем бочки	10 м ³
Геометрический объем	17.31 м
Угол сместительного барабана	12°
Насос	Eaton 5423-518-CN
Геометрический объем	17.31 м
Емкость для воды	450 л
Способ подачи воды	Пневматический

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель	Weichai
Модель	WP10.340E33
Тип:	6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск
Объем	9726 см ³
Тип топлива	Дизель
Мощность двигателя	247кВт / 340 л.с. / 1900 об/мин
Расход топлива (100 км)	38 л
Форма расположения цилиндра	Рядный

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внешние габариты ДхШхВ	9130x2490x3900 мм
Колесная формула	6x4/колеса задней тележки
Колесная база	3775+1400 мм

ШИНЫ

Тип и размер шин	Linglong 12.00R20
------------------	-------------------

КПП

Производитель	Fast Fuller
Модель	10JSD140+QH50
Тип коробки передачи	Механическая, с синхронизаторами на всех передачах
Количество передач	Вперед 10, Назад 2

СЦЕПЛЕНИЕ

Модель/тип/диаметр	Guilin Fuda/FD430L28-1601100
--------------------	------------------------------

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Тип	7.5T MAN
-----	----------

ЗАДНИЙ МОСТ

Тип	16T MAN
-----	---------

ОБЪЕМ

Топливного бака	380 л
-----------------	-------

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Снаряженная масса	14 500 кг
Номинальная грузоподъемность	25 000 кг
Полная масса	39 500 кг
Нагрузка на заднюю ось	7000/18000 кг

