

ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

A-series diesel



Анатомическое сидение с полным набором регулировок и боковой поддержкой



Усиленная задняя балка с шкворнями и поворотными тягами



Техника обладает **высоким запасом** прочности при перегрузе



Надёжный и простой двигатель с наивысшим крутящим моментом на низах

	CPCD15-AG2	CPCD20-AG2	CPCD30-AG2	CPCD50-AXG53
Двигатель:	Xinchai C490BPG 40kW / 54.4 л/сил	Xinchai C490BPG 40kW / 54.4 л/сил	Xinchai C490BPG 40kW / 54.4 л/сил	Xinchai 4D35ZG31- 003 60 KW / 81.5 л/сил
Грузоподъемность:	1500 кг	2000 кг	3000 кг	5000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм
Свободный ход:	155 мм	140 мм	145 мм	160 мм
Радиус поворота:	1995 мм	2170 мм	2400 мм	2820 мм
Ширина рабочего коридора: (Без учета длины вила и груза)	2400 мм	2640 мм	2880 мм	3365 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вила:	2290 мм	2550 мм	2780 мм	3215 мм
Габаритная ширина:	1080 мм	1155 мм	1225 мм	1490 мм
Высота опущенной мачты:	1995 мм	1995 мм	2055 мм	2245 мм
Высота защитной крыши:	2110 мм	2120 мм	2150 мм	2250 мм

