

# ВИЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРО-ПОГРУЗЧИКИ

## A-series



Великолепная **маневренность** внутри помещения с ограниченным меж стеллажным пространством



Установка **цельнолитых непрокальваемых** шин изначально с завода



Управляющий контроллер **CURTIS (США)**



Высокая остаточная грузоподъемность на высоте

	CPDS13-AC5	CPDS16-AC5	CPDS18-AC5
Контроллер:	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)
Грузоподъемность:	1300 кг	1600 кг	1800 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	2500 - 6500 мм	2500 - 6500 мм	2500 - 6500 мм
Свободный ход:	145 мм	145 мм	145 мм
Радиус поворота:	1452 мм	1555 мм	1555 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	3134 мм	3237 мм	3237 мм
Угол наклона мачты:	6/6°	6/6°	5.5/6°
	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вил:	1790 мм	1898 мм	1903 мм
Габаритная ширина:	1086 мм	1086 мм	1086 мм
Высота опущенной мачты:	3,0 м/1995 мм	3,0м/1995 мм	3,0м/1995 мм
Высота защитной крыши:	2040 мм	2040 мм	2040 мм

