

БЕНЗИНОВЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

X-series



Переключение передач осуществляется под рулевым джойстиком для удобства работы оператора



Светодиодные фары



Мощный и надежный бензиновый двигатель от Nissan устанавливается на ряд погрузчиков известных брендов более 10 лет (Komatsu, Mitsubishi, TCM, HC)



Поставка техники осуществляется на упрощенной карбюраторной системе

	CPQD15-XRW21	CPQD20-XRW22	CPQD25-XRW22	CPQD30-XRW22
Двигатель:	NISSAN K21 31.2 KW / 42.42 л/сил	NISSAN K25 37.4 KW / 50.85 л/сил	NISSAN K25 37.4 KW / 50.85 л/сил	NISSAN K25 37.4 KW / 50.85 л/сил
Грузоподъемность:	1500 кг	2000 кг	2500 кг	3000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000-6000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм
Свободный ход:	155 мм	160 мм	160 мм	160 мм
Радиус поворота:	2035 мм	2270 мм	2330 мм	2400 мм
Ширина рабочего коридора: (с паллетом 1000*1200мм)	3640 мм	3930 мм	3990 мм	4075 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вил:	2285 мм	2545 мм	2610 мм	2700 мм
Габаритная ширина:	1090 мм	1155 мм	1155 мм	1225 мм
Высота опущенной мачты:	1995 мм	1999 мм	1999 мм	2054 мм
Высота защитной крыши:	2120 мм	2120 мм	2120 мм	2150 мм

