



A-series

REACH TRUCK



Управляющий контроллер CURTIS (США)



Максимальная высота подъема оборудования до 12.5 м



Конфигурация может поставляться с литий-ионным аккумулятором



Удобное эргономическое посадочное место для оператора с регулируемым сидением по всем настройкам

	CQD12-AC4	CQD14-AC4	CQD16-AC4	CQD18-AC4	CQD20-AC4
Двигатель:	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)
Грузоподъемность:	1200 кг	1400 кг	1600 кг	1800 кг	2000 кг
Центр загрузки:	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Высота подъема:	2700 - 12000 мм	2700 - 12000 мм	2700 - 12500 мм	2700 - 12500 мм	2700 - 12500 мм
Радиус поворота:	1735 мм	1735 мм	1735 мм	1735 мм	1804 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	2838 мм	2838 мм	2907 мм	2907 мм	2922 мм
Угол наклона мачты	2/4°	2/4°	2/4°	2/4°	2/4°
Длина до спинки вил:	1393 мм	1393 мм	1483 мм	1483 мм	1483 мм
Габаритная ширина:	1270 мм	1270 мм	1270 мм	1286 мм	1286 мм
Высота опущенной мачты:	от 2100 мм	от 2100 мм	от 2100 мм	от 2100 мм	от 3180 мм
Высота защитной крыши:	2200 мм	2200 мм	2200 мм	2200 мм	2200 мм

