

# ПОЛНОПРИВОДНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

**4WD**


Трехступенчатая трансмиссия с максимальной скоростью 26 км/ч



Ручная блокировка дифференциала



Плавающая управляемая ось позволяет любому колесу преодолевать препятствия, сохраняя баланс погрузчика и груза



Система мокрого тормоза обеспечивает максимальный срок службы тормозной системы

	CPCD25-XW33C-RT4	CPCD30-XW33C-RT4	CPCD35-XW33C-RT4	CPCD50-XW65C-RT4
Двигатель:	YANMAR 4TNE98 42.1 кВт / 57.24 л/сил	YANMAR 4TNE98 42.1 кВт / 57.24 л/сил	YANMAR 4TNE98 42.1 кВт / 57.24 л/сил	DEUTZ TCD3.6L4 55.4 кВт / 74 л/сил
Грузоподъемность:	2500 кг	3000 кг	3500 кг	5000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	600 мм
Высота подъема:	3000 мм	3000 мм	3000 мм	3000-6000 мм
Свободный ход:	140 мм	145 мм	145 мм	260 мм
Радиус поворота:	3300 мм	3300 мм	3300 мм	4150 мм
Ширина рабочего коридора: (без учета длины вила и груза)	5305 мм	5320 мм	5320 мм	6305 мм
Угол наклона мачты:	10/12°	10/12°	10/12°	15/15°
	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>
Длина до спинки вила:	3085 мм	3100 мм	3100 мм	3665 мм
Габаритная ширина:	1557 мм	1599 мм	1599 мм	2105 мм
Высота опущенной мачты:	2215 мм	2350 мм	2350 мм	2685 мм
Высота защитной крыши:	2390 мм	2420 мм	2420 мм	2575 мм

