

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ НА LI-ION БАТАРЕЯХ

FULL-series XC



FAST CHARGE.
Полная зарядка за 2 часа



Более 4000
циклов зарядки



Защита от влаги и пыли по
стандарту IP67



Расширенная гарантия
до 5 лет

	CPD15-XD4-SI16	CPD18-XD4-SI16	CPD20-XD4-SI26	CPD25-XD4-SI26	CPD30-XD4-SI26	CPD35-XD4-SI26
Двигатель:	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION
Грузоподъемность:	1500 кг	1800 кг	2000 кг	2500 кг	3000 кг	3500 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000 мм	3000 мм	3000 мм	3000 мм	3000 мм	3000 мм
Свободный ход:	135 мм	135 мм	140 мм	140 мм	145 мм	145 мм
Радиус поворота:	1950 мм	1950 мм	2090 мм	2090 мм	2270 мм	2270 мм
Ширина рабочего коридора: (с паллетом 1000*1200мм)	3555 мм	3560 мм	3734 мм	3734 мм	3955 мм	3955 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вил:	2136 мм	2141 мм	2300 мм	2300 мм	2480 мм	2480 мм
Габаритная ширина:	1120 мм	1138 мм	1252 мм	1252 мм	1252 мм	1298 мм
Высота опущенной мачты:	1975 мм	1975 мм	2001 мм	2001 мм	2151 мм	2151 мм
Высота защитной крыши:	2080 мм	2080 мм	2100 мм	2100 мм	2100 мм	2100 мм

