


ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ НА LI-ION БАТАРЕЯХ

Series XC LIGHT DUTY



FAST CHARGE.
Полная зарядка за 2 часа



Более **4000**
циклов зарядки



Защита от влаги и пыли по
стандарту IP67 / IPX4



Расширенная гарантия
до **5 лет**

	CPD20-XD4-SI21	CPD25-XD4-SI21	CPD30-XD4-SI21	CPD35-XD4-SI21
Двигатель:	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION
Грузоподъемность:	2000 кг	2500 кг	3000 кг	3500 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	2000-7000 мм	2000-7000 мм	2000-7000 мм	2000-7000 мм
Свободный ход:	140 мм	140 мм	140 мм	145 мм
Радиус поворота:	2090 мм	2090 мм	2270 мм	2270 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	3734 мм	3734 мм	3950 мм	3955 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вил:	2300 мм	2300 мм	2480 мм	2480 мм
Габаритная ширина:	1252 мм	1252 мм	1252 мм	1252 мм
Высота опущенной мачты 3,0 м:	2001 мм	2001 мм	2151 мм	2151 мм
Высота защитной крыши:	2100 мм	2100 мм	2100 мм	2100 мм

