

17  
С ВАМИ  
ЛЕТ

НАДЕЖНАЯ ДОСТУПНАЯ  
СПЕЦТЕХНИКА





## СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

- ДИЗЕЛЬНЫЕ
- ГАЗ-БЕНЗИНОВЫЕ
- БЕНЗИНОВЫЕ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

 +7 700 111 22 55

 +7 700 111 22 55

 nkб\_group

 nkб.kz



Мультибрендовая компания, осуществляющая продажу новой и контрактной спецтехники, её предпродажное, послепродажное и гарантийное обслуживание. Наш опыт - это 17 лет стабильных поставок спецтехники по всему Казахстану. Команда профессионалов численностью более 150 сотрудников обеспечивает профессиональной консультацией и сопровождением.

### 🔧 Склад запасных частей



Всегда в наличии более 10 000 единиц запасных частей и широкий выбор навесного оборудования на центральном автоматизированном складе общей площадью 2500 кв.м.

### 🔧 Сервисный центр



Комплексное решение по послепродажному обслуживанию спецтехники: диагностика, ремонт на сервисной базе, выездной сервис на объект клиента, гарантийное обслуживание

### 👑 Премиальная техника от лучших производителей



Фронтальные погрузчики



Экскаваторы-погрузчики



Мини-погрузчики



Автокраны



Дорожные фрезы



Автогрейдеры



Экскаваторы



Бульдозеры



Катки



Асфальтоукладчики



Карьерные самосвалы



Самосвалы



Автобетоносмесители



КМУ



Тягачи



Тралы



Полуприцепы



Цементовозы



Вилочные погрузчики



Ричтраки

# ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## A-series diesel



Анатомическое сиденье с полным набором регулировок и боковой поддержкой



Усиленная задняя балка с шкворнями и поворотными тягами



Техника обладает **высоким запасом** прочности при перегрузе



**Надёжный и простой двигатель** с наивысшим крутящим моментом на низах

	CPCD15-AG2	CPCD20-AG2	CPCD30-AG2	CPCD50-AXG53
Двигатель:	Xinchai C490BPG 40kW / 54.4 л/сил	Xinchai C490BPG 40kW / 54.4 л/сил	Xinchai C490BPG 40kW / 54.4 л/сил	Xinchai 4D35ZG31- 003 60 KW / 81.5 л/сил
Грузоподъемность:	1500 кг	2000 кг	3000 кг	5000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм
Свободный ход:	155 мм	140 мм	145 мм	160 мм
Радиус поворота:	1995 мм	2170 мм	2400 мм	2820 мм
Ширина рабочего коридора: (без учета длины вил и груза)	2400 мм	2640 мм	2880 мм	3365 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>
Длина до спинки вил:	2290 мм	2550 мм	2780 мм	3215 мм
Габаритная ширина:	1080 мм	1155 мм	1225 мм	1490 мм
Высота опущенной мачты:	1995 мм	1995 мм	2055 мм	2245 мм
Высота защитной крыши:	2110 мм	2120 мм	2150 мм	2250 мм



# ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## X-series



Переключение передач осуществляется под рулевым джойстиком для удобства работы оператора



Светодиодные фары



Надежная **трансмиссия** и высокий крутящий момент



Система охлаждения, оборудованная **цельным металлическим** радиатором с диффузором

	CPCD40-XRG73	CPCD45-XRG73	CPCD50-XRG73
Двигатель:	Xinchai 4D32RG30 60 KW / 81.5 л/сил	Xinchai 4D32RG30 60 KW / 81.5 л/сил	Xinchai 4D32RG30 60 KW / 81.5 л/сил
Грузоподъемность:	4000 кг	4500 кг	5000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм
Свободный ход:	160 мм	160 мм	160 мм
Радиус поворота:	2700 мм	2720 мм	2780 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	4450 мм	4470 мм	4535 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°
	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>
Длина до спинки вил:	3110 мм	3130 мм	3175 мм
Габаритная ширина:	1420 мм	1490 мм	1490 мм
Высота опущенной мачты:	2245 мм	2245 мм	2245 мм
Высота защитной крыши:	2310/2345 мм, без/с кабиной	2345 мм	2345 мм



# БЕНЗИНОВЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## X-series



Переключение передач осуществляется под рулевым джойстиком для удобства работы оператора



Светодиодные фары



Мощный и надежный бензиновый двигатель от Nissan устанавливается на ряд погрузчиков известных брендов более 10 лет (Komatsu, Mitsubishi, TCM, HC)



Поставка техники осуществляется на упрощенной карбюраторной системе

	CPQD15-XRW21	CPQD20-XRW22	CPQD25-XRW22	CPQD30-XRW22
Двигатель:	NISSAN K21 31.2 KW / 42.42 л/сил	NISSAN K25 37.4 KW / 50.85 л/сил	NISSAN K25 37.4 KW / 50.85 л/сил	NISSAN K25 37.4 KW / 50.85 л/сил
Грузоподъемность:	1500 кг	2000 кг	2500 кг	3000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000-6000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм
Свободный ход:	155 мм	160 мм	160 мм	160 мм
Радиус поворота:	2035 мм	2270 мм	2330 мм	2400 мм
Ширина рабочего коридора: (с паллетом 1000*1200мм)	3640 мм	3930 мм	3990 мм	4075 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>
Длина до спинки вил:	2285 мм	2545 мм	2610 мм	2700 мм
Габаритная ширина:	1090 мм	1155 мм	1155 мм	1225 мм
Высота опущенной мачты:	1995 мм	1999 мм	1999 мм	2054 мм
Высота защитной крыши:	2120 мм	2120 мм	2120 мм	2150 мм



# ГАЗ-БЕНЗИНОВЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## X-series



Переключение передач осуществляется под рулевым джойстиком для удобства работы оператора



Светодиодные фары



Мощный и надежный бензиновый двигатель от Nissan устанавливается на ряд погрузчиков известных брендов более 10 лет (Komatsu, Mitsubishi, TCM, HC)



Поставка техники осуществляется на упрощенной карбюраторной системе

	CPQYD40-XRW57	CPQYD50-XRXW57
Двигатель:	PSI4.3L (dual fuel)	PSI4.3L (dual fuel)
Грузоподъемность:	4000 кг	5000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000-6000 мм	3000-6000 мм
Свободный ход:	160 мм	160 мм
Радиус поворота:	2700 мм	2780 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	4450 мм	4535 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°
	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>
Длина до спинки вил:	3110 мм	3 175 мм
Габаритная ширина:	1420 мм	1490 мм
Высота опущенной мачты:	2245 мм	2245 мм
Высота защитной крыши:	2310 мм	2310 мм



# ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## X-series



Оптимизированная система циркуляции воздуха, **мощный глушитель выхлопных газов** уменьшат шум и вибрацию всего погрузчика



Комбинированный **переключатель с двойной ручкой** автомобильного типа значительно повысят комфорт вождения



**Переключение передач** осуществляется под рулевым джойстиком для удобства работы оператора



Светодиодные фары

	CPCD50-XRG77	CPCD60-XRG77	CPCD70-XRG77	CPCD85-XRG77	CPCD100-XRG77
Двигатель:	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил
Грузоподъемность:	5000 кг	6000 кг	7000 кг	8500 кг	10000 кг
Центр загрузки:	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Высота подъема:	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм
Свободный ход:	100 мм	100 мм	95 мм	125 мм	120 мм
Радиус поворота:	3230 мм	3280 мм	3350 мм	3630 мм	3940 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	5030 мм	5080 мм	5155 мм	5540 мм	5865 мм
Угол наклона мачты:	10/12°	10/12°	10/12°	10/12°	10/12°
	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>
Длина до спинки вил:	3500 мм	3530 мм	3530 мм	3900 мм	4230 мм
Габаритная ширина:	1990 мм	1990 мм	1990 мм	2197 мм	2197 мм
Высота опущенной мачты:	2500 мм	2500 мм	2500 мм	2700 мм	2850 мм
Высота защитной крыши:	2400 мм	2400 мм	2400 мм	2580 мм	2580 мм



## ПОЛНОПРИВОДНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

**4WD**

 Трехступенчатая трансмиссия с максимальной скоростью **26 км/ч**


Ручная блокировка дифференциала


 Плавающая управляемая ось позволяет любому колесу преодолевать препятствия, **сохраняя баланс** погрузчика и груза

 Система мокрого тормоза обеспечивает **максимальный срок** службы тормозной системы

	CPCD25-XW33C-RT4	CPCD30-XW33C-RT4	CPCD35-XW33C-RT4	CPCD50-XW65C-RT4
Двигатель:	YANMAR 4TNE98 42.1 КВт / 57.24 л/сил	YANMAR 4TNE98 42.1 КВт / 57.24 л/сил	YANMAR 4TNE98 42.1 КВт / 57.24 л/сил	DEUTZ TCD3.6L4 55.4 КВт / 74 л/сил
Грузоподъемность:	<b>2500 кг</b>	<b>3000 кг</b>	<b>3500 кг</b>	<b>5000 кг</b>
Центр загрузки:	<b>500 мм</b>	<b>500 мм</b>	<b>500 мм</b>	<b>600 мм</b>
Высота подъема:	<b>3000 мм</b>	<b>3000 мм</b>	<b>3000 мм</b>	<b>3000-6000 мм</b>
Свободный ход:	<b>140 мм</b>	<b>145 мм</b>	<b>145 мм</b>	<b>260 мм</b>
Радиус поворота:	<b>3300 мм</b>	<b>3300 мм</b>	<b>3300 мм</b>	<b>4150 мм</b>
Ширина рабочего коридора: <small>(без учета длины вил и груза)</small>	<b>5305 мм</b>	<b>5320 мм</b>	<b>5320 мм</b>	<b>6305 мм</b>
Угол наклона мачты:	<b>10/12°</b>	<b>10/12°</b>	<b>10/12°</b>	<b>15/15°</b>
	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>
Длина до спинки вил:	<b>3085 мм</b>	<b>3100 мм</b>	<b>3100 мм</b>	<b>3665 мм</b>
Габаритная ширина:	<b>1557 мм</b>	<b>1599 мм</b>	<b>1599 мм</b>	<b>2105 мм</b>
Высота опущенной мачты:	<b>2215 мм</b>	<b>2350 мм</b>	<b>2350 мм</b>	<b>2685 мм</b>
Высота защитной крыши:	<b>2390 мм</b>	<b>2420 мм</b>	<b>2420 мм</b>	<b>2575 мм</b>





# ВИЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРО-ПОГРУЗЧИКИ

## A-series



Управляющий контроллер  
CURTIS (США)



В серии А применяется система  
плавности опускания ви́л



Максимально смещенная батарея  
назад к противовесу, увеличивает  
устойчивость и остаточную  
грузоподъемность на высоте



Поперечно расположенный  
двигатель (без угольных щёток)  
прямого действия. Пыль и  
влагозащищенная конструкция

	CPD10-AC3	CPD15-AC3	CPD18-AC3	CPD18-AD1	CPD20-AC3
Контроллер:	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	DANAHER (Электро)	CURTIS (Электро)
Грузоподъемность:	1000 кг	1500 кг	1800 кг	1800 кг	2000 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	2500-6500 мм	2500-6500 мм	2500-6500 мм	2500-6500 мм	2500-6500 мм
Свободный ход:	145 мм	145 мм	145 мм	145 мм	140 мм
Радиус поворота:	1900 мм	1900 мм	1900 мм	1900 мм	2090 мм
Ширина рабочего коридора: (с паллетом 1000*1200мм)	3506 мм	3506 мм	3506 мм	3506 мм	3745 мм
Угол наклона мачты:	5/10°	5/10°	5/10°	5/10°	5/10°/ 6500 - 3°/6°
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки ви́л:	2098 мм	2098 мм	2103 мм	2103 мм	2332 мм
Габаритная ширина:	1120 мм	1120 мм	1138 мм	1138 мм	1265 мм
Высота опущенной мачты:	1976 мм	1976 мм	1976 мм	1976 мм	1976 мм
Высота защитной крыши:	2130 мм	2098 мм	2103 мм	2130 мм	2132 мм



# ВИЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРО-ПОГРУЗЧИКИ

## A-series



Малое рулевое колесо



Комплектация техники осуществляется с 3-х фазным зарядным устройством



Управляющий контроллер CURTIS (США)



Эргономичное сиденье

	CPD30-AC3	CPD35-AC3	CPD40-AC4	CPD50-AC4
Контроллер:	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)
Грузоподъемность:	3000 кг	3500 кг	4000 кг	4990 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000-6500 мм	3000-6500 мм	3000-6000 мм	3000-6000 мм
Свободный ход:	145 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Радиус поворота:	2230 мм	2230 мм	2640 мм	2675 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	3910 мм	3995 мм	4390 мм	4430 мм
Угол наклона мачты:	5/10°	5/10°	6/11°	6/11°
	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>	<b>Габариты</b>
Длина до спинки вил:	2505 мм	2590 мм	2927 мм	2972 мм
Габаритная ширина:	1265 мм	1302 мм	1440 мм	1470 мм
Высота опущенной мачты:	2036 мм	2186 мм	2185 мм	2185 мм
Высота защитной крыши:	2190 мм	2190 мм	2310 мм	2310 мм



# ВИЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРО-ПОГРУЗЧИКИ

## A-series



Великолепная **маневренность** внутри помещения с ограниченным меж стеллажным пространством



Установка **цельнолитых непрокальваемых** шин изначально с завода



Управляющий контроллер **CURTIS (США)**



Высокая остаточная грузоподъемность на высоте

	CPDS13-AC5	CPDS16-AC5	CPDS18-AC5
Контроллер:	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)
Грузоподъемность:	1300 кг	1600 кг	1800 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	2500 - 6500 мм	2500 - 6500 мм	2500 - 6500 мм
Свободный ход:	145 мм	145 мм	145 мм
Радиус поворота:	1452 мм	1555 мм	1555 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	3134 мм	3237 мм	3237 мм
Угол наклона мачты:	6/6°	6/6°	5.5/6°
	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вил:	1790 мм	1898 мм	1903 мм
Габаритная ширина:	1086 мм	1086 мм	1086 мм
Высота опущенной мачты:	3,0 м/1995 мм	3,0м/1995 мм	3,0м/1995 мм
Высота защитной крыши:	2040 мм	2040 мм	2040 мм



# ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ НА LI-ION БАТАРЕЯХ

## FULL-series XC



**FAST CHARGE.**  
Полная зарядка за 2 часа



Более **4000**  
циклов зарядки



Защита от влаги и пыли по  
стандарту IP67



Расширенная гарантия  
до **5 лет**

	CPD15-XD4-SI16	CPD18-XD4-SI16	CPD20-XD4-SI26	CPD25-XD4-SI26	CPD30-XD4-SI26	CPD35-XD4-SI26
Двигатель:	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION
Грузоподъемность:	1500 кг	1800 кг	2000 кг	2500 кг	3000 кг	3500 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	3000 мм	3000 мм	3000 мм	3000 мм	3000 мм	3000 мм
Свободный ход:	135 мм	135 мм	140 мм	140 мм	145 мм	145 мм
Радиус поворота:	1950 мм	1950 мм	2090 мм	2090 мм	2270 мм	2270 мм
Ширина рабочего коридора: (с паллетом 1000*1200мм)	3555 мм	3560 мм	3734 мм	3734 мм	3955 мм	3955 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вил:	2136 мм	2141 мм	2300 мм	2300 мм	2480 мм	2480 мм
Габаритная ширина:	1120 мм	1138 мм	1252 мм	1252 мм	1252 мм	1298 мм
Высота опущенной мачты:	1975 мм	1975 мм	2001 мм	2001 мм	2151 мм	2151 мм
Высота защитной крыши:	2080 мм	2080 мм	2100 мм	2100 мм	2100 мм	2100 мм



# ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ НА LI-ION БАТАРЕЯХ

## Series XC LIGHT DUTY



**FAST CHARGE.**  
Полная зарядка за 2 часа



Более **4000**  
циклов зарядки



Защита от влаги и пыли по  
стандарту IP67 / IPX4



Расширенная гарантия  
до **5 лет**

	CPD20-XD4-SI21	CPD25-XD4-SI21	CPD30-XD4-SI21	CPD35-XD4-SI21
Двигатель:	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION
Грузоподъемность:	2000 кг	2500 кг	3000 кг	3500 кг
Центр загрузки:	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Высота подъема:	2000-7000 мм	2000-7000 мм	2000-7000 мм	2000-7000 мм
Свободный ход:	140 мм	140 мм	140 мм	145 мм
Радиус поворота:	2090 мм	2090 мм	2270 мм	2270 мм
Ширина рабочего коридора: (с паллетом 1000*1200мм)	3734 мм	3734 мм	3950 мм	3955 мм
Угол наклона мачты:	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вил:	2300 мм	2300 мм	2480 мм	2480 мм
Габаритная ширина:	1252 мм	1252 мм	1252 мм	1252 мм
Высота опущенной мачты 3,0 м:	2001 мм	2001 мм	2151 мм	2151 мм
Высота защитной крыши:	2100 мм	2100 мм	2100 мм	2100 мм



# REACH TRUCK

## A-series



Управляющий контроллер CURTIS (США)



Максимальная высота подъема оборудования до 12.5 м



Конфигурация может поставляться с литий-ионным аккумулятором



Удобное эргономическое посадочное место для оператора с регулируемым сидением по всем настройкам

	CQD12-AC4	CQD14-AC4	CQD16-AC4	CQD18-AC4	CQD20-AC4
Двигатель:	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)
Грузоподъемность:	1200 кг	1400 кг	1600 кг	1800 кг	2000 кг
Центр загрузки:	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Высота подъема:	2700 - 12000 мм	2700 - 12000 мм	2700 - 12500 мм	2700 - 12500 мм	2700 - 12500 мм
Радиус поворота:	1735 мм	1735 мм	1735 мм	1735 мм	1804 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	2838 мм	2838 мм	2907 мм	2907 мм	2922 мм
Угол наклона мачты	2/4°	2/4°	2/4°	2/4°	2/4°
Длина до спинки вил:	1393 мм	1393 мм	1483 мм	1483 мм	1483 мм
Габаритная ширина:	1270 мм	1270 мм	1270 мм	1286 мм	1286 мм
Высота опущенной мачты:	от 2100 мм	от 2100 мм	от 2100 мм	от 2100 мм	от 3180 мм
Высота защитной крыши:	2200 мм	2200 мм	2200 мм	2200 мм	2200 мм



## REACH TRUCK

## A-series Li-ion



Управляющий контроллер CURTIS (США)



Максимальная высота подъема оборудования до 12.5 м



Конфигурация может поставляться с литий-ионным аккумулятором



Удобное эргономическое посадочное место для оператора с регулируемым сидением по всем настройкам

	CQD16-AC4-I	CQD18-AC4-I	CQD20-AC4-I
Двигатель:	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)	CURTIS (Электро)
Грузоподъемность:	1600 кг	1800 кг	2000 кг
Центр загрузки:	600 мм	600 мм	600 мм
Высота подъема:	2700 - 12000 мм	2700 - 12000 мм	2700 - 12500 мм
Радиус поворота:	1735 мм	1735 мм	1735 мм
Ширина рабочего коридора: (с паллетом 1000*1200мм)	2838 мм	2838 мм	2907 мм
Угол наклона мачты	2/4°	2/4°	2/4°
Длина до спинки вил:	1393 мм	1393 мм	1483 мм
Габаритная ширина:	1270 мм	1270 мм	1270 мм
Высота опущенной мачты:	от 2100 мм	от 2100 мм	от 2100 мм
Высота защитной крыши:	2200 мм	2200 мм	2200 мм



## ЭЛЕКТРО-ТЕЛЕЖКА

## A-series

Грузоподъемность 1.2 т  
24V/20Ah

### CBD15-A2MC1

Грузоподъемность 1.5 т  
Ширина вил 560/685 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/70Ah

### CBD20-AMC1

Грузоподъемность 2.0 т  
48V/50Ah

### CBD20-AEC1

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 540/680 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/165Ah



### CBD20-AEC1S

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 540/680 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/210Ah 24V/165Ah

### CBD20-AC1

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 540/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CBD30-AC1

Грузоподъемность 3.0 т  
Ширина вил 540/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CBD20-AC1S

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 540/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CBD30-AC1S

Грузоподъемность 3.0 т  
Ширина вил 540/680 мм  
Длина вил 1150 мм



### CBD20-TC1

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 560 мм  
Длина вил 1173 мм  
24V/220Ah

### CBD18-WM range

Грузоподъемность 1.8 т

### CBD20-TSC1

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 560 мм  
Длина вил 1171 мм  
24V/330Ah



## ЭЛЕКТРО-ТЕЛЕЖКА (управлением- оператора стоя)

### CBD20/30-AC1S-SU

Грузоподъемность 2.0/3.0 т  
Ширина вил 540/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CJD25-AC1-L

Грузоподъемность 2.5 т  
Ширина вил 540 мм  
Длина вил 2400 мм  
24V/360Ah

### CBD20/30-ABC1S-SU

Грузоподъемность 2.0/3.0 т  
Ширина вил 540/680 мм  
Длина вил 1150 мм





## ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРЫ

## A-series

### CDD10-AMC1

Грузоподъемность 1.0 т  
Ширина вил 560 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/70Ah



### CDD12-AMC1

Грузоподъемность 1.2 т  
Ширина вил 560 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/70Ah

### CDD10-AMC1-SZ

Грузоподъемность 1.0 т  
Ширина вил 560 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/106Ah

### CDD10-AMC1-B/SZ

Грузоподъемность 1.0 т  
Ширина вил 210-790 мм  
Длина вил 1070 мм  
24V/106Ah

### CDD12-AMC1-B/SZ

Грузоподъемность 1.2 т  
Ширина вил 210-790 мм  
Длина вил 1070 мм  
24V/106Ah



### CDD12-AEC1

Грузоподъемность 1.2 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/210Ah

### CDD14-AEC1

Грузоподъемность 1.4 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/210Ah

### CDD16-AEC1

Грузоподъемность 1.6 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм  
24V/240Ah



### CDD12-AC1

Грузоподъемность 1.2 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CDD16-AC1

Грузоподъемность 1.6 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CDD12-AC1S

Грузоподъемность 1.2 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CDD16-AC1S

Грузоподъемность 1.6 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CDD08-AC1S-P

Грузоподъемность 0.8 т  
Ширина вил 210-680 мм  
Длина вил 1070 мм  
24V/240Ah

### CDD16-AC1S-P

Грузоподъемность 1.6 т  
Ширина вил 210-680 мм  
Длина вил 1070 мм  
24V/350Ah

### CDD14-AC1

Грузоподъемность 1.4 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CDD20-AC1

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CDD14-AC1S

Грузоподъемность 1.4 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CDD20-AC1S

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 570/680 мм  
Длина вил 1150 мм

### CDD12-AC1S-P

Грузоподъемность 1.2 т  
Ширина вил 210-680 мм  
Длина вил 1070 мм  
24V/280Ah

### CDD20-AC1S-P

Грузоподъемность 2.0 т  
Ширина вил 210-680 мм  
Длина вил 1070 мм  
24V/350Ah



### CDD12/16/20-AC1S-M CDD12/16/20-AZ3S-M

Грузоподъемность 1.2/1.6/2.0 т  
Выдвижение каретки 590 мм



### CDD12/16-AC1S-J CDD12/16-AZ3S-J

Грузоподъемность 1.2/1.6 т  
Выдвижение каретки 590 мм



### CDD12/14/16-AZ3S-L

Грузоподъемность 1.2/1.4/1.6 т  
Выдвижение каретки 590 мм



## КОНТРБАЛАНСНЫЕ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРЫ

### CPDB16-AC2S

Грузоподъемность 1,6 т  
Высота подъема 2700-5500 мм  
Батарея: 24V/350Ah

### CPDB20-AC2S

Грузоподъемность 2,0 т  
Высота подъема 2700-5500 мм  
Батарея: 24V/350Ah



*A-series*

## *A-series Li-ion*



### CPDB16-AC2S-I

Грузоподъемность 1,6 т  
Высота подъема 2700-5500 мм  
Батарея: 24V/202Ah

### CPDB20-AC2S-I

Грузоподъемность 2,0 т  
Высота подъема 2700-5500 мм  
Батарея: 24V/202Ah

## *Li-ion Reach Truck XC серия - Premium*

### CQD14-XC4-SI

Грузоподъемность 1,4 т  
Высота подъема 2700-11000 мм  
Батарея: 80V/250Ah

### CQD16-XC4-SI

Грузоподъемность 1,6 т  
Высота подъема 2700-11000 мм  
Батарея: 80V/250Ah

### CQD18-XC4-SI

Грузоподъемность 1,6 т  
Высота подъема 2700-11500 мм  
Батарея: 80V/250Ah

### CQD20-XC4-SI

Грузоподъемность 2,0 т  
Высота подъема 2700-13000 мм  
Батарея: 80V/250Ah

### CQD25-XC4-SI

Грузоподъемность 2,5 т  
Высота подъема 2700-13000 мм  
Батарея: 80V/250Ah



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Ковш



Захват для бытовой техники



Сталкиватель груза



Кран-балка



Захват для бочек



Выдвижные вилы



Длинные вилы



Мачта вагонного типа двухсекционная и трехсекционная



Горизонтальное смещение каретки (Side shift)



Полный поворот каретки (Ротатор)



Кабина с отопителем и кондиционером



Рулонный захват

# НАШИ РАБОТЫ



# ФИНАНСОВЫЕ ПРОГРАММЫ



Компания NKV GROUP предлагает программу «TRADE-IN», которая позволяет обменять старую технику на новую.

## ПРЕИМУЩЕСТВА TRADE-IN:

- В кратчайшие сроки Вы получите новую спецтехнику, не дожидаясь реализации старой.
- Минимум документов для совершения сделки. Эту работу мы берём на себя.
- Экономия времени за счёт отсутствия необходимости поиска потенциального покупателя. Мы это сделаем за вас.
- Вы приобретаете новую технику с гарантией.
- Обновление парка спецтехники.



Не тратьте свое время на общение с покупателями, бесполезные просмотры и подготовку техники к продаже. Мы купим ее по выгодной для Вас цене! Мы выкупаем: дорожно-строительную и складскую спецтехнику - быстро, выгодно и удобно!

## ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫКУПА:

- Экономия на содержании и обслуживании устаревшей спецтехники.
- Экономия времени.
- Короткие сроки продажи и получения денежных средств.
- Выкуп спецтехники производится на выгодных условиях.

+7 700 111 22 55

+7 700 111 22 55

nkv\_group

nkv.kz



## ЛИЗИНГ

Программа финансирования на срок до 60-ти месяцев.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА:

- Оперативность рассмотрения заявки.
- Индивидуальный подход к бизнесу.
- Возможность финансирования «стартапов»
- Гибкий график платежей.

### УСЛОВИЯ ПО ЛИЗИНГУ:

- Срок лизинга от 1 до 5 лет
- Процентная ставка от 20% годовых, с возможностью субсидирования до 8%
- Первоначальный взнос от 20%



## РАССРОЧКА

Программа рассрочки от компании NKV GROUP - краткосрочное финансирование с минимальной переплатой.


### ПРЕИМУЩЕСТВО НАШЕЙ РАССРОЧКИ:

- Минимальный пакет документов.
- Короткие сроки рассмотрения.
- Индивидуальный подход к каждому проекту.
- Возможность досрочного погашения без штрафов.
- Нет ограничений по сумме

### СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ:

- Предоплата от 30%.
- Срок от 1 до 12 месяцев





## ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dashed lines for taking notes.



## ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

## О КОМПАНИИ ◀

**NKB GROUP** – является одной из лидирующих компаний на рынке по поставке дорожно-строительной, складской техники, навесного оборудования. За 17 лет, мы построили успешную компанию, которая предлагает нашим клиентам, не только спецтехнику в наличии, но и полный спектр запасных частей и квалифицированное сервисное обслуживание техники.

Разработанные собственные финансовые программы, позволяют оформить технику в рассрочку или обменять свою старую технику на новую. Лизинговое финансирование осуществляем через наших постоянных надежных партнеров.

Обратившись в любое наше представительство, вы получите квалифицированные рекомендации по выбору и обслуживанию техники, консультацию по финансовым программам от нас и от партнеров и гибкое коммерческое предложение.



Trade-In



Выкуп



Рассрочка



Лизинг

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ ◀

Центры продаж и сервиса спецтехники «NKB GROUP»



+7 700 111 22 55



nkb.kz



nkb\_group



Более 500 единиц техники всегда на складе



Реализовано более 5000 тысяч единиц техники



Мобильный сервис



Техническая поддержка и сервисное обслуживание техники



Собственный склад запасных частей и расходных материалов



Собственные финансовые программы  
Кредит, Лизинг, Trade-IN, Рассрочка



Республика Казахстан  
г.Астана, ул.Жетиген, 29/1а  
тел.: +7 700 111 22 55



Республика Казахстан  
г.Алматы, ул.Бухтарминская, 9Б  
тел.: +7 700 111 22 55



Республика Казахстан  
г.Шымкент, ул.Темирлановское шоссе 125/8  
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан  
г.Уральск, ул.Шолохова д.40  
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан  
г.Актобе, ул.Санкибай батыра, 165а  
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан  
г.Актау, пос.Приозерный, 72  
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан  
г.Атырау, жилой массив Мунайшы, мкр 39А  
тел.: +7 700 111 22 55