

ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

X-series



Оптимизированная система циркуляции воздуха, **мощный глушитель выхлопных газов** уменьшат шум и вибрацию всего погрузчика



Комбинированный **переключатель с двойной ручкой** автомобильного типа значительно повысят комфорт вождения



Переключение передач осуществляется под рулевым джойстиком для удобства работы оператора



Светодиодные фары

	CPCD50-XRG77	CPCD60-XRG77	CPCD70-XRG77	CPCD85-XRG77	CPCD100-XRG77
Двигатель:	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил	YUCHAI/YC4A115-T300 85 KW / 115.57 л/сил
Грузоподъемность:	5000 кг	6000 кг	7000 кг	8500 кг	10000 кг
Центр загрузки:	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Высота подъема:	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм	3000-7000 мм
Свободный ход:	100 мм	100 мм	95 мм	125 мм	120 мм
Радиус поворота:	3230 мм	3280 мм	3350 мм	3630 мм	3940 мм
Ширина рабочего коридора: <small>(с паллетом 1000*1200мм)</small>	5030 мм	5080 мм	5155 мм	5540 мм	5865 мм
Угол наклона мачты:	10/12°	10/12°	10/12°	10/12°	10/12°
	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты	Габариты
Длина до спинки вил:	3500 мм	3530 мм	3530 мм	3900 мм	4230 мм
Габаритная ширина:	1990 мм	1990 мм	1990 мм	2197 мм	2197 мм
Высота опущенной мачты:	2500 мм	2500 мм	2500 мм	2700 мм	2850 мм
Высота защитной крыши:	2400 мм	2400 мм	2400 мм	2580 мм	2580 мм

