

YC80-9



Комфортное кресло с подголовником и регулируемыми опорами для рук, эргономически расположенные рукоятки джойстиков



Высокий дорожный просвет и мощный бульдозерный отвал позволят добраться до рабочего места невзирая на дорожные условия.



Просторная кабина. Кондиционер снабжен 7-ю дефлекторами и салонным фильтром. Комфорт при работе и отличную просматриваемость со всех сторон.



Отвал довольно длинный, и вместе с механикой движения рукоятки, позволяет собирать практически весь грунт ковшем после планировки

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес	7800 кг
Объем ковша	0,26 м ³
Ширина ковша	845 мм

ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Модель двигателя:	Yanmar 4TNV98C
Мощность двигателя	42.4 кВт/2200 мин
Макс. преодолеваемый подъем	35°
Макс. копающая сила	38 кН
Макс. сила копания ковша	56 кН
Скорость движения	3,9/2,6 км/ч
Макс. тяговая сила	68 кН
Скорость поворота платформы	9-13 об/мин

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. высота копания	7112 мм
Макс. глубина копания	4022 мм
Макс. радиус копания	6390 мм
Макс. радиус копания на уровне земли	6248 мм
Макс. высота разгрузки	5055 мм
Мин. радиус поворота	1881 мм
Макс. глубина вертикального копания	3515 мм

ГАБАРИТЫ ТЕХНИКИ

Длина	6215 мм
Ширина	2260 мм
Высота	2705 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина ходовой части	2150 мм
Длина пути	2783 мм
Ширина колеи	450 мм
Высота между ходовой частью и землей	380 мм
Высота между платформой и землей	790 мм
Радиус поворота хвостовой части платформы	1881 мм
Длина до центра роликов	2200 мм
Объем топливного бака	151 л
Объем бака гидравлического масла	125 л
Ширина колеи	2200 мм
Рабочее давление	27,5 МПа
Длина рукоятки	1650 мм
Длина стрелы	3710 мм
Скорость потока	168+17,6°(л/мин)

