

U35



Комфортное кресло с подголовником и обязательными регулируемыми опорами для рук, эргономически расположенные рукоятки джойстиков



Инструмент легче заменить, если экскаватор оснащен гидравлическим быстросъемным механизмом.



Отличный доступ для обслуживания. Каждый из обслуживаемых узлов находится на виду и прямой доступности.



Отвал довольно длинный, и вместе с механикой движения рукояти, позволяет собирать практически весь грунт ковшом после планировки

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес	3860 кг
Объем ковша	0,12 м ³
Ширина ковша	617 мм

ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Модель двигателя:	Yanmar 3TNV88
Мощность двигателя	20,4 кВт/2200 мин
Макс. преодолеваемый подъем	35°
Макс. копающая сила	28,8 кН
Макс. сила копания ковша	32,7 кН
Скорость движения	3,1/4,8 км/ч
Макс. тяговая сила	29 кН
Скорость поворота платформы	11-13 об/мин

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. высота копания	5156 мм
Макс. глубина копания	3170 мм
Макс. радиус копания	5557 мм
Макс. радиус копания на уровне земли	5438 мм
Макс. высота разгрузки	3588 мм
Мин. радиус поворота	2260 мм
Макс. глубина вертикального копания	2620 мм

ГАБАРИТЫ ТЕХНИКИ

Длина	4853 мм
Ширина	1800 мм
Высота	2575 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина ходовой части	1800 мм
Длина пути	2093 мм
Ширина колеи	300 мм
Высота между ходовой частью и землей	347 мм
Высота между платформой и землей	572 мм
Радиус поворота хвостовой части платформы	1014 мм
Длина до центра роликов	1500 мм
Объем топливного бака	52 л
Объем бака гидравлического масла	40 л
Ширина колеи	1620 мм
Рабочее давление	24 МПа
Длина руки	1400 мм
Длина стрелы	2500 мм
Угол поворота рулевой колонки	67,7°(л) / 53,7°
Скорость потока	90 л/мин

