

B260



ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 1 / Stage I
Марка	Chongqing Cummins
Модель	NT855-C280
Полная мощность	187 кВт/251 Л.С. при 2000 об/мин
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбонадувом
Рабочий объем	14 л
Макс. крутящий момент	1098 Н. м при 1200 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Максимальная скорость движения вперед	12 км/ч
Максимальная скорость движения назад	13.8 км/ч
Количество передач переднего хода	3
Количество передач заднего хода	3

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака гусеницы	560 мм
Количество башмаков с каждой стороны	39
Количество верхних роликов с каждой стороны	2
Количество нижних роликов с каждой стороны	7
Давление башмака на грунт	76 кПа
Колея на земле	2840 мм
Шаг звеньев	216 мм
Преодолеваемый подъем	30°

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение системы	24 В
--------------------	------

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	480 л
Моторное масло	45 л
Система охлаждения	79 л
Гидравлическая система (всего)	110 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	122 л
Бортовые передачи, каждая	82 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА

Тип отвала (справочн.)	Прямой
Вместимость отвала	7.8 м
Ширина отвала	3725 мм
Высота отвала	1395 мм
Заглубление отвала в грунт	540 мм
Подъем отвала над землей	1210 мм
Наклон отвала	735 мм

РАЗМЕРЫ

A - Общая длина	5500 мм
B - Высота до верха кабины	3380 мм
C - Длина гусеницы по земле	2840 мм
D - Высота отвала	1395 мм
E - Ширина отвала	3725 мм
F - Ширина по гусенице	2560 мм
G - Ширина колеи	2000 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	24 540 кг
------------------------	-----------

